

# SANTEX Superior

## Produktspecifikation

## Uppbyggnad

Profiler Aluminum, med termiskt bruten köldbrygga i plast

Partisortiment Skjutparti  
Fast parti  
Fast parti med vädringslucka  
Mallskuret parti

## Skjutpartier

Delning 2-del, 3-del

Varianter Rätvänd/Spegelvänd

Mittpost (spröjs) Med eller utan mittpost. Valbar mittposthöjd. Mäts från golvet till ovkant mittpost

Handtag I hellängd på båda sidor på ytterdörrar  
I hellängd på insida skjutfönster

Lås

1. Iseolås (Klass 1) insida, båda sidor, inklusive låscylinder som standard. Tillval: Utvändigt lås (ange höger eller vänster sida i beställningen).
2. Trioinglås (Klass 3) insida, båda sidor, exklusive låscylinder som standard. Tillval: Utvändigt lås (ange höger eller vänster sida i beställningen). Tillval: Låscylinder (typ ASSA) (2 st. vid endast invändigt, 3 st vid inv. + utv. Lås).

Vid beställning av cylinder från Santex, så får man slumpvis valt låsnr. Vid egen beställning av cylinder där man önskar eget låsnr, ange Dorma DC410.

## Skjutpartier

Hjul	2 st boggiehjul/parti	
Max karmytterbredd	2-delat: 2800 mm	3-delat: 4200 mm
Min. karmytterbredd	2-delat: 600 mm	3-delat: 900 mm
Karmytterhöjd	Skjuddörr: 1800 – 2400 mm (låshöjd, ca 900mm) Skjutfönster: 750 – 1799 mm (låshöjd, ca 250mm)	
Mittposthöjd	Från 300 mm till 925 mm och 1110 mm till KYH -300 mm	

## Fast parti, rakt

Delning	1-del, 2-del, 3-del, 4-del		
Max karmytterbredd	1-del: 1400mm	2-del: 2800mm	3-del: 4200mm 4-del: 5600mm
Min. karmytterbredd	1-del: 300mm	2-del: 600mm	3-del: 900mm 4-del: 1200mm
Max karmytterhöjd	2400 mm		
Min. karmytterhöjd	250 mm		
Max partibredd	1400 mm		
Mittposthöjd	Från 300mm till KYH-300mm. (vid vädringslucka KYH-600mm)		

## Fast parti, brutet hörn

Mått Se 1- och 2-delat fast parti

Tillval Förmonterat brutet hörn

## Vädringslucka i parti fast

Delning Finns som tillval 1 st till 1-3 delat fast parti

Mått Min. höjd: 600 mm Max höjd: 2400 mm  
Min. bredd: 450mm

Luckans hålmått, höjd 230mm

Gångjärn Sidohängda glidgångjärn

Handtag 2 st vridhandtag (1 st vid smalt parti)

Färg Grå, vit, svart

## Mallskuret

Delning 1-del, 2-del, 3-del

Max karmytterbredd 1-del: 1400 mm 2-del: 2800 mm 3-del: 4200 mm

Min. karmytterbredd 1-del: 300 mm 2-del: 600 mm 3-del: 900 mm

Max karmytterhöjd 2300 mm

Min. karmytterhöjd 200 mm


Minsta vinkel i spets 45 grader

## Tillbehör

Motor för vädringslucka

## Partisortiment (sett utifrån)

### Skjutpartier



2-del, RV

RV = Rätvänd  
SPV = Spegelvänd



2-del, SPV



3-del, RV



3-del, SPV

### Fasta partier



1-del



2-del



3-del



4-del

### Mallskurna partier



1-del



2-del



3-del



Form 1, lutar åt höger

Form 2, lutar åt vänster

### Fasta partier, brutet hörn



1-del



2-del

Sett utifrån